

清潔機能をはじめ、多彩な機能が充実。

- アラウーノ L150シリーズ・アラウーノ S160シリーズは、便座と便器が一体型です。
- New アラウーノVは、便座を自由に選べるセパレート型です。



		全自動おそうじトイレ アラウーノ L150シリーズ			全自動おそうじトイレ アラウーノ S160シリーズ		New 節水キレイ洗浄 アラウーノV				
		タイプ0	タイプ1	タイプ2	タイプ1K		手洗いなし		手洗い付き		
メーカー希望小売価格 *取り付け設置費は含みません。		447,700円 (税抜 407,000円)	409,200円 (税抜 372,000円)	376,200円 (税抜 342,000円)	284,900円 (税抜 259,000円)		216,700円(税抜 197,000円)～ (V専用トフレSN5使用の場合)		227,700円(税抜 207,000円)～ (V専用トフレSN5使用の場合)		
		(床排水標準タイプの場合)			(床排水標準タイプの場合)						
本体	共通機能	スゴピカ素材(有機ガラス系)	●			●		●		●	
		ひとつき形状	●			●		●		●	
		水位調節	●			●		●		●	
	省エネ機能	ターントラップ方式	●			●		●		●	
		洗浄水量(大/小)	4.8L/3.6L ^{*1}			4.8L/3.6L ^{*2}		4.6L/3.0L ^{*3}			
	おそうじ機能	バブル洗浄	●			●		●		●	
		パワフル水流	● (スパイラル水流)			● (スパイラル水流)		● (3Dツイスター水流)		● (3Dツイスター水流)	
		トリプル汚れガード	● (ハネガード 便座連動)			● (ハネガード 便座連動)		● (ハネガード 便座連動)		● (ハネガード 便座連動)	
		スキマレス設計	● (便器の継ぎ目、便座周囲)			● (便器の継ぎ目、便座周囲)		● (便器の継ぎ目、便座周囲)		● (便器の継ぎ目、便座周囲)	
		オゾンウォーター	●	●	—	—		—		—	
	快適機能	ナノイーX	●	—	—	—		—		—	
		アラウーノアプリ対応	●	● ^{*4}	● ^{*4}	● ^{*4}		—		—	
		オート洗浄	●	● ^{*5}	● ^{*5}	● ^{*5}		—		—	
		クローズ洗浄モード	●	●	●	●		—		—	
		LED間接照明	●	●	—	—		—		—	
		流水音	●	—	—	—		—		—	
		低水圧対応	●	● [0.05MPa(流動時)～] ^{*6}	● [0.05MPa(流動時)～] ^{*6}	● [0.05MPa(流動時)～] ^{*6}		● [0.05MPa(流動時)～] ^{*6}		● [0.05MPa(流動時)～] ^{*6}	
		停電対応(電池式)	●	● 給排水	● 排水のみ	● 排水のみ		● 排水のみ		● 排水のみ	
停電対応(手動)		●	● 排水のみ	● 排水のみ	● 排水のみ		● 排水のみ		● 排水のみ		
便ふたカラー		●	ホワイト+10色(オプション)			ホワイトのみ		ホワイトのみ		ホワイトのみ	
アームレスト	●	● オプション(後付け可) ^{*7}			—		—		—		
アラウーノ専用手洗い「連動水栓」対応	●	●			●		—		—		

					V専用トフレ				
					S3K	S5	SN4	SN5	
便座	おしり洗浄方式	瞬間湯わかし式			貯湯式				
	ノズル	ステンレス(ノズル1本)			ステンレス(ノズル1本)				
	ノズル位置調整機能	●			●				
	快適機能	オート開閉(便ふた)	●			●			
		電動開閉(便座・便ふた)	●			●			
		オート脱臭	●			●			
		暖房便座	●			●			
		温風乾燥	●	—	—	—			
		リモコン	● ^{*8}			● ^{*8}			
	省エネ機能	スティックリモコン	● ^{*9} オプション			● オプション			
		節電機能	● ECONAVI・エコモード			● おまかせ節電			
		切タイマー	● 4・6・8時間切タイマー			● 8時間切タイマー			
		速暖便座	●			—			
	チャイルドロック	●			—				

*1 ハネガード「オゾンウォーター」を使用しない、水圧0.2MPa(流動時)の場合、その他当社基準に基づき測定。ハネガード使用時は小+約0.9L、「オゾンウォーター」使用時は+約0.7Lとなります。
 *2 ハネガードを使用しない、水圧0.2MPa(流動時)の場合、その他当社基準に基づき測定。ハネガード使用時は小+約0.9Lとなります。
 *3 水圧0.2MPa(流動時)の場合、その他当社基準に基づき測定。
 *4 L150シリーズとS160シリーズでは機能が異なります。詳しくは →P.40、P.59
 *5 座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行う

います。
 *6 P.201に記載のバケツ測定方法をお勧めします。
 *7 便器中心位置から左右375mm以内・奥行800mm以内にカウンターやペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことをご確認ください。
 *8 リモコンは、アラウーノアプリ対応あり/なしやタイプによりボタンが異なります。
 *9 スティックリモコン(オプション)は、アラウーノアプリ対応ありの場合のみ選択が可能です。詳しくは →P.47
 *10 New アラウーノV手洗いなしと組み合わせる場合、別途大小リモコン(CH300S)が必要です。

掲載マークについて

